



Universele geluiddempende printerkast met onderstel!

Volgens de Europese Richtlijn mag een printer niet meer dan 43db(A) produceren. Matrix- en hoge snelheidprinters zitten daar al snel boven. Met hun geratel en geronk maken ze het nodige lawaai, dat zenl op de zenuwen gaat werken. Met geluiddempende kappen van AtepGates kunnen deze rustverstoorders definitief het zwijgen worden opgelegd.

Specificaties

- De wanden zijn vervaardigd van 18mm High Density Board met krasvaste melamine in de kleur: lichtgrijs (RAL7035).
 - 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde.
 - Geluiddemping 18-24 db(A) bij 2.500 Hz.
 - Getint acryldeksel met draagframe en gasdrukveren.
 - Een fluisterstille ventilator op de achterzijde (35 dBA, 93m³/h)
 - Verlichtte centraal schakelaar voor printer en ventilator.
 - CEE stekeraansluiting op de achterzijde.
 - Geschikt voor matrixprinters tot 25cm hoog
 - Papier management ingebouwd .
 - Bodemplaat met papiersleuven voor "bottom feed"printers.
 - Dubbele deuren aan de voorzijde
 - In hoogte verstelbaar printerblad
 - Kleur RAL7035 lichtgrijs.
 - Wordt gemonteerd geleverd in export verpakking
 - Binnenafmetingen: 670x520x250mm
 - Buitenafmetingen: 760x610x860mm
 - Bestelnummer: AG10110
- Note: Voor het juiste model meet U de breedte, diepte en hoogte van de printer en dient rekening gehouden te worden met stekkers, kabels en uitstekende delen. Neem vervolgens een toeslag van 100mm in de breedte, 100mm in de diepte en 70m