



Universele geluiddempende printerkast voor “High Speed” printers.

Volgens de Europese Richtlijn mag een printer niet meer dan 43db(A) produceren. Matrix- en hoge snelheidsprinters zitten daar al snel boven. Met hun getel en geronk maken ze het nodige lawaai, dat zenl op de zenuwen gaat werken. Met geluiddempende kappen van AtepGates kunnen deze rustverstoorders definitief het zwijgen worden opgelegd. De ideale oplossing voor “hoge snelheidsprinters > 400cps” tot 36cm hoogte.

Specificaties

- De wanden zijn vervaardigd van 18mm High Density Board met krasvaste melamine in de kleur: lichtgrijs (RAL7035).
- 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde.
- Geluiddemping 18-24 db(A) bij 2.500 Hz.
- Getint acryldeksel met draagframe en gasdrukveren.
- Opening in het acryl deksel voor enkelblad papier uitname
- Een fluisterstille ventilator op de achterzijde (35 dBA, 93m³/h)
- Verlichtte centraal schakelaar voor printer en ventilator.
- CEE stekeraansluiting op de zijkant.
- Kabel doorvoer op de achterzijde.
- Geschikt voor matrixprinters tot 25cm hoog
- Een in hoogte instelbare papier management op de achterzijde.
- Bodemplaat met papiersleuven voor “bottom feed”printers.
- Dubbele deuren aan de voorzijde
- Uittrekbare papierbladen in de kast.
- Kleur RAL7035 lichtgrijs.
- Wordt gemonteerd geleverd in export verpakking
- Binnenafmetingen: 760x540x360mm
- Buitenafmetingen: 900x715x1150mm
- Bestelnummer: AG10130

Note: Voor het juiste model meet U de breedte, diepte en hoogte van de printer en dient rekening gehouden te worden met stekkers, kabels en uitstekende delen. Neem vervolgens een toeslag van 100mm in de breedte, 100mm in de diepte en 70m