



Universele geluiddempende printerkast. Filtert niet alleen de stofdeeltjes, maar zorgt ook voor een maximale geluiddemping!

Op kantoor is lawaai ronduit hinderlijk. Het zorgt voor spanningen en medewerkers worden eerder moe. Atepgates heeft oplossingen om het geluid van de printer onder de Europese richtlijn van 43dB(A) te brengen. Stof echter beschadigt het kwetsbare mechanisme van een laserprinter. Een geluiddempende laserprinterkap zorgt niet alleen voor een rustige werkomgeving, maar verlengt ook de levensduur van de printer. Door de in hoogte te stellen printerbladen aan te passen aan elke printer. Ook wanneer gebruik gemaakt wordt van meerdere papierladen.

Specificaties

- De wanden zijn vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine in de kleur: lichtgrijs (RAL7035)
- 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde.
- Geluiddemping 18-24 db(A) bij 2.500 Hz.
- Getint acryldeksel met draagframe en gasdrukveren
- Acryl glasdeur aan de voorzijde
- Een fluisterstille ventilator op de achterzijde (35 dBA, 93m³/h) met stoffilter. Aangezogen lucht wordt door een vervangbaar stoffilter gereinigd. Daardoor ontstaat een overdruk. Aanbevolen het filter regelmatig te wisselen. Ventilatie opening op de achterzijde.
- Verlichtte centraal schakelaar voor printer en ventilator.
- CEE stekeraansluiting en kabeldoorvoer op de achterzijde.
- Staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Kleur RAL7035 lichtgrijs.
- Wordt gemonteerd geleverd op pallet
- Afmetingen:
 Variant Type 500. Bestelnummer AG10311
 Buitenafmetingen: 570x770x1220mm (bxdxh)
 Binnenafmetingen: 500x680x1100mm (bxdxh), Printerblad: 500x640
 Variant Type 690. Bestelnummer AG10312
 Buitenafmetingen: 760x770x1220mm (bxdxh)
 Binnenafmetingen: 690x680x1100mm (bxdxh), Printerblad: 720x640
- Opties: Extra stoffilters 90 ppi (10 stuks). Bestelnummer AG11745